Industrial Technology

Sistemi di frenatura per veicoli speciali **Tabella dei lubrificanti TE-ML 15**

Gruppi di prodotto	Lubrificanti ammessi per riempimento servizio
Gruppi di alimentazione idraulici **Accumulatore idraulico** Volumi: 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 3,25 litri **Accumulatore idraulico a molla a due circuiti** **Blocchi valvole accumulatore idraulico** **Gruppi cilindri** - Cilindro di azionamento ganasce freni - Cilindro principale tandem - Indicazione di allarme pressione differenziale - Cilindro pilota - Cilindro di azionamento - Moltiplicatore di pressione **Pinze freno resistenti all'olio minerale** - 2 pinze fisse pistone Diametro pistone: 54 / 60 mm - 4 pinze fisse pistone Diametro pistone: 57 / 61 mm **(Per la correlazione con gli oli di esercizio vedere il manuale di manutenzione)**	**- Codice Nato H-515** **- Codice Nato H-540** **- Codice Nato C-635**
Impianto frenante **Veicolo trasporto truppe M 113**	**- Codice Nato H-544**
Pinze freno resistenti al liquido per freni 2 pinze fisse pistone Diametro pistone: 54 / 60 mm	**- Codice Nato H-542**
Ermetico montaggio	**- Ultra Therm, Fa. Walter Zepf Schmierungstechnik**

Additivi di qualsiasi tipo che vengono aggiunti all`olio **posteriormente** fanno modificare l`olio in un modo da non prevedere e per questo non sono ammissibili. ZF non assume alcuna responsabilità di tutti i danni derivanti dall`uso di tali additivi.

La tabella dei lubrificanti TE-ML 15, **edizione 01.04.2024** sostituisce tutte le edizioni precedenti. La rispettiva tabella dei lubrificanti aggiornata può essere richiesta ad ogni punto di appoggio e servizio assistenza ZF oppure consultata sul sito Internet www.aftermarket.zf.com/lubricants.	**ZF Friedrichshafen AG** D-88038 Friedrichshafen www.zf.com/contact