

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· 1.1 Produktidentifikator

· **Handelsnavn:** TRW DOT 3 Brake Fluid

· **Artikelnummer:**

PFB350, PFB325, PFB301, PFB305, PFB301AP, PFB325ROM, PFB325GER, PFB325RUS, PFB325BUL, PFB325ENG, PFB325FRA, PFB325POL, PFB325POR, PFB350CE, PFB350SE, PFB350RE, PFB301CE, PFB301SE, PFB301RE, PFB305CE, PFB305SE, PFB305RE, PFB325AP, PFB350AP

· **UFI:** SS30-F04J-M00T-XPTT

· 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Stoffets/præparatets anvendelse** Bremsvæske

· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

· **Producent/leverandør**

ZF Friedrichshafen AG
Löwentaler Straße 20
D-88046 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 77 0
Fax +49 7541 77 90 8000
<https://www.zf.com>

· **For yderligere information:**

Tel.: +49 (0) 7541 77 0

E-mailadresse på kompetent personen, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet:

reach@dekra.com

· 1.4 Nødtelefon:

Giftnotruf München
Tel: +49 (0) 89 -19 240 (24 h)
Oplysninger på tysk og engelsk
Gifflinjen (Bispebjerg Hospital)
Tel +45 82 12 12 12
Døgnet rundt
Oplysninger i dansk

* **PUNKT 2: Fareidentifikation**

· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

· **Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**



GHS08 sundhedsfarer

Repr. 2 H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

(Fortsættes på side 2)

DK

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 1)

- **2.2 Mærkningselementer**
- **Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.
- **Farepiktogrammer**



GHS07 GHS08

- **Signalord** Advarsel
- **Farebestemmende komponent(er) til etikettering:**
2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
- **Faresætninger**
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- **Sikkerhedssætninger**
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- **Yderligere oplysninger:**
Emballager, som afgives til den brede offentlighed, skal, uafhængigt af deres volumen, udstyres med en mærkbar farehenvisning iht. EN ISO 11683.
- **Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**
Der foreligger undersøgelsesresultater vedrørende produktet eller et produkt med en sammenlignelig sammensætning, som kun viser en irritation af øjnene, men ikke en ætsning af øjnene. Produktet klassificeres og markeres i henhold til undersøgelsesresultaterne.
- **2.3 Andre farer**
- **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.

* **PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

- **3.2 Blandinger**
- **Beskrivelse:**
Blanding af de i det følgende opførte stoffer med kendetegnelsesfrie tilsætninger.
Der er tilsat beskyttelsesmidler mod korrosion og oxidation.

(Fortsættes på side 3)

DK



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 2)

| · Farlige indholdsstoffer: | | |
|---|--|--------------|
| CAS: 143-22-6 EINECS: 205-592-6 Reg.nr.: 01-2119475107-38-X | 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol ☠ Eye Dam. 1, H318 Specifikke koncentrationsgrænser: Eye Dam. 1; H318: C ≥30 % Eye Irrit. 2; H319: 20 % ≤ C < 30 % | ≥ 30 - ≤ 50% |
| CAS: 30989-05-0 EINECS: 250-418-4 Reg.nr.: 01-2119462824-33-X | Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate ☠ Repr. 2, H361 | 10 - 25% |
| CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Reg.nr.: 01-2119457857-21-X | diethylenglycol ⚠ Acute Tox. 4, H302 | 10 - 25% |
| CAS: 1559-34-8 EINECS: 216-322-1 Reg.nr.: 01-2120768763-41-X | 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol ⚠ Eye Irrit. 2, H319 | 10% |
| CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Reg.nr.: 01-2119475104-44-X | 2-(2-butoxyethoxy)ethanol ⚠ Eye Irrit. 2, H319 | ≥ 0 - < 10% |
| CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Reg.nr.: 01-2119475100-52-X | 2-(2-methoxyethoxy)ethanol ☠ Repr. 2, H361d Specifik koncentrationsgrænse: Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 % | ≤ 1% |

· **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

· **Generelle anvisninger:**

Selvbeskyttelse af den, der yder førstehjælp.

Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

· **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

· **Efter hudkontakt:**

Vask med vand og sæbe.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

· **Efter øjenkontakt:**

Hold øjenlågene åbne og skyl i mindst 15 minutter rigeligt med rent, rindende vand.

I tilfælde af vedvarende gener opsøges lægen.

· **Efter indtagelse:**

Skyl munden og drik rigeligt vand.

Tilkald straks læge.

Lad personen drikke ethanol (f.eks. et vandglas med en ca. 40 %-holdig spiritus).

· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· **Farer** Fare for nyreskader.

· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

DK

(Fortsættes på side 4)



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 3)

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- **5.1 Slukningsmidler**
- **Egnede slukningsmidler:**
Skum, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
Indånding af dampe fra branden kan forårsage alvorlige sundhedsproblemer.
Risiko for dannelse af antændelige dampe/luftblandinger.
- **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
- **Særlige værnemidler:** Der skal bæres luftforsyret åndedrætsværn.
- **Yderligere oplysninger**
Fjern såvidt muligt lagermateriale fra brandzonen.
Udsatte beholdere køles med en let vandstråle.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
Undgå kontakt med produktet.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt.
- **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
Arealmæssig udbredelse skal forhindres (fx med inddæmning eller oliespærringer).
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Rens efter med vand.
- **6.4 Henvielse til andre punkter**
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
Hold beholderen tætsluttende lukket.
Undgå kontakt med øjnene og huden.
Undgå aerosoldannelse.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**
Når produktet er varmt, udvikler det brændbare dampe.
- **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Må kun opbevares i original beholder.
- **Henvielse vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.
Opbevares tørt.

(Fortsættes på side 5)



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 4)

Hold beholderen tætsluttende lukket.

- **7.3 Særlige anvendelser** Bremssevæske

* **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

· **8.1 Kontrolparametre**

· **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, den Europæiske Unions vejledende grænseværdier for arbejdspladsen

GV: Grænseværdi på arbejdspladsen

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 111-46-6 diethylenglycol | | |
| GV (DK) | Korttidsværdi: 22 mg/m ³ , 5 ppm Langtidsværdi: 11 mg/m ³ , 2,5 ppm | |
| 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | | |
| GV (DK) | Korttidsværdi: 101 mg/m ³ , 15 ppm Langtidsværdi: 68 mg/m ³ , 10 ppm E | |
| IOELV (EU) | Korttidsværdi: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm Langtidsværdi: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm | |
| 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol | | |
| GV (DK) | Korttidsværdi: 100 mg/m ³ , 20 ppm Langtidsværdi: 50 mg/m ³ , 10 ppm EH | |
| IOELV (EU) | Langtidsværdi: 50,1 mg/m ³ , 10 ppm Hud | |
| · DNEL-værdier | | |
| 143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol | | |
| Oral | DNEL (forbruger, langtid, systemisk) | 12,5 mg/kg bw/day (Menneske) |
| 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | | |
| Oral | DNEL (forbruger, langtid, systemisk) | 1,5 mg/kg bw/day (Menneske) |
| Dermal | DNEL (arbejdstager, langtid, systemisk) | 4,2 mg/kg bw/day (Menneske) |
| | DNEL (forbruger, langtid, systemisk) | 1,5 mg/kg bw/day (Menneske) |
| Inhalation | DNEL (arbejdstager, langtid, systemisk) | 14,8 mg/m ³ (Menneske) |
| | DNEL (forbruger, langtid, systemisk) | 2,6 mg/m ³ (Menneske) |
| 111-46-6 diethylenglycol | | |
| Dermal | DNEL (arbejdstager, langtid, systemisk) | 43 mg/kg bw/day (Menneske) |
| | DNEL (forbruger, langtid, systemisk) | 21 mg/kg bw/day (Menneske) |
| Inhalation | DNEL (arbejdstager, langtid, systemisk) | 44 mg/m ³ (Menneske) |
| | DNEL (forbruger, langtid, systemisk) | 12 mg/m ³ (Menneske) |
| | DNEL (arbejdstager, kortvarigt, lokalt) | 60 mg/m ³ (Menneske) |
| | DNEL (forbruger, langtid, lokal) | 12 mg/m ³ (Menneske) |
| 1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol | | |
| Oral | DNEL (forbruger, langtid, systemisk) | 3 mg/kg bw/day (Menneske) |

(Fortsættes på side 6)

DK



Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 5)

| 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | | |
|---|---|------------------------------------|
| Oral | DNEL (forbruger, langtids, systemisk) | 6,25 mg/kg bw/day (Menneske) |
| Inhalation | DNEL (arbejdstage, kortvarigt, lokalt) | 101,2 mg/m ³ (Menneske) |
| | DNEL (arbejdstage, langtids, lokalt) | 67,5 mg/m ³ (Menneske) |
| 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol | | |
| Oral | DNEL (forbruger, langtids, systemisk) | 7,5 mg/kg bw/day (Menneske) |
| Dermal | DNEL (arbejdstage, langtids, systemisk) | 2,22 mg/kg bw/day (Menneske) |
| | DNEL (forbruger, kortvarigt, systemisk) | 1,33 mg/kg bw/day (Menneske) |
| Inhalation | DNEL (arbejdstage, langtids, systemisk) | 50,1 mg/m ³ (Menneske) |
| | DNEL (forbruger, langtids, systemisk) | 30,1 mg/m ³ (Menneske) |
| · PNEC-værdier | | |
| 143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol | | |
| PNEC aqua (freshwater) | | 2 mg/L (.) |
| PNEC aqua (marine water) | | 0,2 mg/L (.) |
| PNEC STP - spildevandsbehandlingsanlæg | | 200 mg/L (.) |
| PNEC jord | | 0,47 mg/kg soil dw (.) |
| PNEC sediment (freshwater) | | 7,7 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC sediment (marine water) | | 0,77 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC oral | | 111 mg/kg food (.) |
| 1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol | | |
| PNEC aqua (freshwater) | | 2,5 mg/L (.) |
| PNEC aqua (marine water) | | 0,25 mg/L (.) |
| PNEC jord | | 0,46 mg/kg soil dw (.) |
| PNEC sediment (freshwater) | | 9,49 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC sediment (marine water) | | 0,95 mg/kg sedim. dw (.) |
| 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | | |
| PNEC aqua (freshwater) | | 1,1 mg/L (.) |
| PNEC aqua (marine water) | | 0,11 mg/L (.) |
| PNEC jord | | 0,32 mg/kg soil dw (.) |
| PNEC sediment (freshwater) | | 4,4 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC sediment (marine water) | | 0,44 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC aqua (intermittent releases) | | 11 mg/L (.) |
| PNEC oral | | 56 mg/kg food (.) |
| 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol | | |
| PNEC aqua (freshwater) | | 12 mg/L (.) |
| PNEC aqua (marine water) | | 1,2 mg/L (.) |
| PNEC STP - spildevandsbehandlingsanlæg | | 10.000 mg/L (.) |
| PNEC jord | | 2,1 mg/kg soil dw (.) |
| PNEC sediment (freshwater) | | 44,4 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC sediment (marine water) | | 0,44 mg/kg sedim. dw (.) |
| PNEC aqua (intermittent releases) | | 12 mg/L (.) |

(Fortsættes på side 7)

—DK—

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 6)

| | |
|-----------|-------------------|
| PNEC oral | 90 mg/kg food (.) |
|-----------|-------------------|

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
- **8.2 Eksponeringskontrol**
- **Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
 - Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
 - Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
 - Undgå kontakt med øjnene.
 - Der må ikke spises og drikkes under arbejdet.
- **Åndedrætsværn**
 - Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
 - Åndedrætsværn kun ved aerosol- eller tågedannelse.
 - A-/P2-filter
- **Beskyttelse af hænder**
 - Bryg beskyttelsehandsker for eksempel af nitrilgummi.
 - Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.
 - På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.
 - Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.
- **Handskemateriale:**
 - Butylgummi
 - Nitrilgummi
 - Anbefalet materialetykkelse: $\geq 0,4$ mm
 - Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.
- **Handskematerialets gennemtrængningstid**
 - Hos handskesfabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
- **Beskyttelse af øjne/ansigt**



Tæt sluttende beskyttelsesbriller

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- **9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**
- **Generelle oplysninger**
- **Fysisk form** Flydende
- **Farve:** Ravfarvet
- **Lugt:** Mild
- **Lugttærskel:** Ikke bestemt.
- **Smeltepunkt/frysepunkt:** < -50 °C (SAE J 1703)
- **Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval** > 260 °C (SAE J 1703)
- **Antændelighed** Ikke relevant.

(Fortsættes på side 8)

DK



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 7)

| | |
|---|---|
| · Øvre og nedre eksplosionsgrænse | |
| · Nedre: | Ikke bestemt. |
| · Øvre: | Ikke bestemt. |
| · Flammepunkt: | > 100 °C (IP 35) |
| · Selvantændelsestemperatur: | > 300 °C (ATSM D 286) |
| · Nedbrydningstemperatur | Termisk stort set stabil. |
| · SADT | |
| · pH ved 20 °C | 7 (SAE J 1703) |
| · Viskositet: | |
| · Kinematisk viskositet | Ikke bestemt. |
| · dynamisk ved 20 °C: | 10 mPas (ASTM D 286) |
| · Opløselighed | |
| · vand: | Delvis opløselig. |
| · Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi) | 1,5 log POW |
| · Damptryk: | Ikke bestemt. |
| · Massefylde og/eller relativ massefylde | |
| · Densitet ved 20 °C: | 1,01 - 1,06 g/cm ³ (DIN 51757) |
| · Relativ massefylde: | Ikke bestemt. |
| · Dampmassefylde: | Ikke bestemt. |

| | |
|---|------------------------------------|
| · 9.2 Andre oplysninger | |
| · Udseende: | |
| · Form: | Flydende |
| · Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed | |
| · Antændelsepunkt: | Produktet er ikke selvantændeligt. |
| · Eksplosive egenskaber: | Produktet er ikke eksplosivt. |
| · Tilstandsændring | |
| · Fordampningshastighed | Ikke bestemt. |

| | |
|---|---------------|
| · Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser | |
| · Eksplosivstoffer | Ikke relevant |
| · Brandfarlige gasser | Ikke relevant |
| · Aerosoler | Ikke relevant |
| · Brandnærende gasser | Ikke relevant |
| · Gasser under tryk | Ikke relevant |
| · Brandfarlige væsker | Ikke relevant |
| · Brandfarlige faste stoffer | Ikke relevant |
| · Selvreaktive stoffer og blandinger | Ikke relevant |
| · Pyrofore væsker | Ikke relevant |
| · Pyrofore faste stoffer | Ikke relevant |
| · Selvopvarmende stoffer og blandinger | Ikke relevant |
| · Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser | Ikke relevant |
| · Brandnærende væsker | Ikke relevant |
| · Brandnærende faste stoffer | Ikke relevant |
| · Organiske peroxider | Ikke relevant |
| · Metalætsende | Ikke relevant |

(Fortsættes på side 9)

DK



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 8)

| | |
|---|---------------|
| · Desensibiliserede eksplosivstoffer | Ikke relevant |
|---|---------------|

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- **10.3 Risiko for farlige reaktioner**
Mulighed for peroxiddannelse.
Reaktioner med letmetaller under dannelse af hydrogen.
- **10.4 Forhold, der skal undgås** Bremsevæsker bør aldrig blandes med andre stoffer.
- **10.5 Materialer, der skal undgås:** Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.
- **10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**
Ingen hvis anvendelse sker efter formålet, og lagringen er forskriftsmæssig.

* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- **11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akut toksicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:**143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol**

Oral LD50 5.170 mg/kg (Rotte)

Dermal LD50 3.540 mg/kg (Kanin)

30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Oral LD50 > 2.000 mg/kg (Rotte) (OECD 401)

Dermal LD50 > 2.000 mg/kg (Rotte) (OECD 402)

111-46-6 diethylenglycol

Oral LD50 16.500 mg/kg (Rotte)

Dermal LD50 13.300 mg/kg (Kanin)

1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol

Oral LD50 2.630 mg/kg (Rotte)

Dermal LD50 3.540 mg/kg (Kanin)

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 5.660 mg/kg (Rotte)

Dermal LD50 2.764 mg/kg (Kanin) (OECD 402)

Inhalation LC0 67,5 mg/l/0,5h (Menneske)

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 7.128 mg/kg (Mus) (OECD 201)

Dermal LD50 9.404 mg/kg (Kanin) (OECD 402)

Inhalation LC0 > 1,2 mg/l/6h (Rotte) (OECD 403)

Hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

(Fortsættes på side 10)

— DK —



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 9)

- **Alvorlig øjenskade/øjenirritation** Forårsager alvorlig øjenirritation.
- **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Kimcellemutagenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Carcinogenicitet**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Reproduktionstoksicitet** Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- **Enkel STOT-eksponering**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Gentagne STOT-eksponeringer**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Aspirationsfare**
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**
- **Toksicitet ved gentagen dosering**
Gentagen indtagelse kan medføre skader på nyrerne.

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol

| | | |
|------|-------------|--------------------------|
| Oral | NOAEL (90d) | 500 mg/kg bw/day (Rotte) |
|------|-------------|--------------------------|

112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol

| | | |
|------------|-------------|---|
| Oral | NOAEL (90d) | 250 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 408) |
| Dermal | NOAEL (90d) | 2.000 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 411) |
| Inhalation | NOAEC (90d) | 94 mg/m ³ (Rotte) (OECD 413) Damp |

111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol

| | | |
|------------|-------------|--|
| Oral | NOAEL (28d) | 900 mg/kg bw/day (Rotte) (OECD 407) |
| Dermal | NOAEL (90d) | 40 mg/kg bw/day (Marsvin) (OECD 411) |
| Inhalation | NOAEC (90d) | > 1.060 mg/m ³ (Rotte) (OECD 413) |

- **CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)**
Repr. 2
- **11.2 Oplysninger om andre farer**

· **Hormonforstyrrende egenskaber**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

* PUNKT 12: Miljøoplysninger

· 12.1 Toksicitet

· Toksicitet i vand:

143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol

| | |
|----------------|--|
| EC50 (statisk) | 2.210 mg/l/48h (Daphnia magna) (EU C.2) |
| EC0 (statisk) | 2.150 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15) |
| LC50 | 2.400 mg/l/96h (Pimephales promelas) |
| | 2.200 - 4.600 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38412-15) |
| EC50 (statisk) | 840 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |
| NOEC (statisk) | 1.000 mg/l/96h (Leuciscus idus) (DIN 38 412-L15) |

(Fortsættes på side 11)

—DK—



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 10)

| | |
|--|--|
| 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate | |
| EC50 | > 211,2 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) |
| LC50 | > 222,2 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203) |
| EC50 | > 224,4 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD 201) |
| 111-46-6 diethylenglycol | |
| EC50 | 62.630 mg/l/48h (Daphnia magna) |
| LC50 (dynamisk) | 75.222 mg/l/96h (Pimephales promelas) |
| 1559-34-8 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol | |
| EC50 | > 3.200 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) |
| LC50 | > 1.800 mg/l/96h (Scophthalmus maximus) (OECD 203) |
| 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | |
| EC50 (statisk) | > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202) |
| EC50 (statisk) | > 100 mg/l/96h (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) |
| LC50 (statisk) | 1.300 mg/l/96h (Lepomis macrochirus) (OECD 203) |
| 111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol | |
| EC50 (statisk) | 1.192 mg/l/48h (Daphnia magna) |
| EC50 (statisk) | > 1.000 mg/l/96h (Senastrum capricornutum) (OECD 201) |
| LC50 (statisk) | 5.741 mg/l/96h (Pimephales promelas) |

- **12.2 Persistens og nedbrydelighed** let biologisk nedbrydeligt
- **Øvrige oplysninger** Der foreligger ingen oplysninger om blandingen.
- **12.3 Bioakkumuleringspotentiale**
På grund af fordelingskoefficienten n-octanol/vand kan der ikke forventes nogen berigelse i organismer.
- **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke relevant.
- **vPvB:** Ikke relevant.
- **12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- **12.7 Andre negative virkninger**
- **Yderligere økologiske oplysninger:**
- **Generelle anvisninger:**
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

PUNKT 13: Bortskaffelse

- **13.1 Metoder til affaldsbehandling**
- **Anbefaling:**
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
De nævnte affaldskoder er anbefalinger ud fra den sandsynlige anvendelse af produktet.

| | |
|-----------------------------------|---|
| · Europæisk affaldskatalog | |
| 16 00 00 | AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN |
| 16 01 00 | Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejførsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08) |

(Fortsættes på side 12)

— DK —



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 11)

| | |
|-----------|--|
| 16 01 13* | Bremsevæsker |
| HP4 | Irriterende - hudirritation og øjenskader |
| HP5 | Specifik målorgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet |
| HP10 | Reproduktionstoksisk |

· **Urensede emballager:**

· **Anbefaling:**

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen.

Ikke-kontaminerede emballager kan afleveres som genbrugsmateriale.

Rengjorte emballager skal afleveres til de lokale genbrugskredsløb.

· **Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger

| | |
|--|---|
| · 14.1 UN-nummer eller ID-nummer · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA | Ikke relevant |
| · 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA | Ikke relevant |
| · 14.3 Transportfareklasse(r) · ADR/RID, ADN, IMDG, IATA · klasse | Ikke relevant |
| · 14.4 Emballagegruppe · ADR/RID, IMDG, IATA | Ikke relevant |
| · 14.5 Miljøfarer: · Marine pollutant: | Nej |
| · 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren | Ikke relevant. |
| · 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter | Ikke relevant. |
| · Transport/yderligere oplysninger: | Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger. |
| · UN "Model Regulation": | Ikke relevant |

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

· **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

· **Direktiv 2012/18/EU**

· **Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· **Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3, 54, 55

· **Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

(Fortsættes på side 13)

DK



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 12)

· FORORDNING (EU) 2019/1148**· Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Bilag II - INDBERETNINGSPLOTTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· Nationale forskrifter:**· Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning:****· Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57**

Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.

· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· Risikoangivelser

H302 Farlig ved indtagelse.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H361 Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

· Datablad udstedt af:

Dette EU-sikkerhedsdatablad er lavet i samarbejde med prøveanstalten DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover, Tyskland tlf.: +49.511.42079 - 0, reach@dekra.com.

© DEKRA Assurance Services GmbH. Ændringen af dette dokument kræver en udtrykkelig billigelse af selskabet med begrænset ansvar DEKRA Assurance Services GmbH.

· Udgavenummer for forrigeudgave 12**· Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(Fortsættes på side 14)



Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 15.06.2023

Versionsnummer 13 (erstatte version 12)

Revision: 15.06.2023

Handelsnavn: TRW DOT 3 Brake Fluid

(Fortsat fra side 13)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4
Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet – Kategori 2
Repr. 2: Reproduktionstoksicitet – Kategori 2

· * **Dataene ændret i forhold til tidligere version**

—DK—